

## KOŁNIERZE OGNIOPRONNE FP PIPE COLLAR



### Europejska Ocena Techniczna ETA

ETA-14/0441 - uszczelnianie przejść instalacyjnych.

### Odporność ogniowa do EI 240

Zgodnie z ETA-14/0441 - w zależności od rodzaju konstrukcji i instalacji.

Art. nr	Średnica rury	Wysokość kołnierza	Pak./szt.
<b>0893 304 760</b>	Ø 55	50 mm	24/1
<b>0893 304 761</b>	Ø 82	50 mm	24/1
<b>0893 304 762</b>	Ø 110	50 mm	24/1
<b>0893 304 763</b>	Ø 125	60 mm	20/1
<b>0893 304 764</b>	Ø 160	60 mm	12/1



**FP PIPE COLLAR to specjalne metalowe kołnierze, wyścielane grafitową wkładką, do uszczelniania przejść instalacyjnych rur palnych przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej.**

### Zastosowanie

Uszczelnianie przejść instalacyjnych rur palnych przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej zgodnie z ETA 14/0441.

Mogą być stosowane w ścianach elastycznych i sztywnych o grubości co najmniej 100 mm oraz w stropach sztywnych o grubości minimum 150 mm.

Do stosowania w warunkach wewnętrznych i przechowywania w temperaturze od +5°C do +30°C.

Kołnierz składa się z dwóch części, które można łatwo zamocować wokół rury i przymocować do konstrukcji.

### Zalety:

- bardzo prosta i szybka instalacja dzięki funkcjonalnym zamkom - wystarczy „zapiąć” elementy kołnierza na rurze i zamocować łącznikami do ściany lub stropu.
- mogą być stosowane na różnych podłożach.

### Uwaga

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z dokumentem Europejskiej Oceny Technicznej oraz Instrukcją stosowania.

Niniejsze dane bazują na naszej wiedzy i naszych doświadczeniach. Ze względu jednak na wielorakość zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy, które nie podlegają naszej

kontroli, w szczególnych przypadkach nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy. Zawsze należy przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów.